



Ihr Partner für eine saubere und sichere Umgebung

Kategorien

Bindetücher

Bindematten

Granulat

Ölsperren

Bindeschlangen und Kissen

Notfallssets

Notfall-Reparatur

Gefahrstofflagerung im Freien

Handling- und Transportsysteme

Gefahrstofflagerung im Gebäude

[Home](#) [Über uns](#) [FAQ](#) [Kontakt](#) [Suchhilfe](#)



[größeres Bild anzeigen](#)

Bariboom 4 M - Ölsperren

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Preis: 157.00 € (zzgl. MwSt.)

Zahlung nach Lieferung

VE = 4 Ölsperren; Preis pro VE

Lieferzeit: 2-3 Arbeitstage

Anzahl: [bestellen](#)



Detailbeschreibung

Technische Daten

Bariboom 4 M sind aktive Ölsperren; sie versperren Öl den Durchgang und saugen gleichzeitig das Öl auf. Passive Ölsperren sperren das Öl zwar ab, sind aber nicht saugfähig.

Ölsperren

Ölsperren absorbieren und dämmen Ölflecken zu Wasser und an Land zuverlässig ein, bevor sie sich ausdehnen können. Die ausschliesslich Öl bindenden Ölsperren schwimmen zur Eindämmung und Aufnahme von Ölflecken auf Wasser, die Ölsperren können aber auch an Land eingesetzt werden.

- Ein Seil, das entlang der Ölsperre verläuft, verstärkt die Ölsperre während des Auslegens und Einholens
- Solide Befestigungsschellen aus Metall ermöglichen die Verbindung mehrerer aktiven Ölsperren miteinander für eine größere Reichweite
- Das eingeschlossene Absorptionsmittel ermöglicht schnelles und einfaches Säubern
- Die Polypropylenfüllung der Ölsperre ist hydrophob und zum Eindämmen und Absorbieren von Flecken und Flüssigkeiten auf Ölbasis in einer Vielzahl von Umgebungen geeignet
- Aktive Ölsperren binden Flüssigkeiten, selbst wenn das Ölsperren-Material voll gesättigt ist
- Das robuste Aussengewebe der Ölsperre verhindert ein Verhaken von Abfällen, gleichzeitig bleibt die Ölsperre aber auch biegsam
- Aktive Ölsperren absorbieren und binden Öl sowie andere Flüssigkeiten auf Ölbasis, dabei nehmen die Ölsperren kein Wasser auf
- Ölsperre an Land einsetzbar, kann aber auch auf der Wasseroberfläche schwimmend Ölflecken eindämmen und aufnehmen
- Die hochweisse Farbe der Ölsperre lässt aufgenommenes Öl leichter erkennen; aktive Ölsperre zeigt deutlich den Sättigungsgrad an

Technische Daten

Länge (cm):	300
Breite (cm):	-
Ø (cm):	20
Höhe (cm):	-
Aufnahmekapazität (l/VE):	288
Gewicht (kg):	18
Anzahl Stück in der Verpackung:	4

Login

Nutzername

Passwort

[Registrieren](#)

[Anmelden](#)

[Passwort vergessen?](#)

[Nutzername vergessen?](#)

Warenkorb



Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Suchen

[Suchen](#)

VERSANDKOSTEN

■ < 100€	€9
■ 100 - 200€	€12.5
■ > 200 - 300€	€16
■ > 300€	€0

BESTELLANNAHME / FRAGEN



0720-882 128

